

Tipo	Prodotto	Modello													
		W 400 WBX		LPH 400		W 400 WB2		W 400 LV2		W 300 WB		LPH 80		AZ 30 HTE	
		Ø ugello	pressione aria*	Ø ugello	pressione aria*	Ø ugello	pressione aria*	Ø ugello	pressione aria*	Ø ugello	pressione aria*	Ø ugello	pressione aria*	Ø ugello	pressione aria*
FONDI ISOLANTI	04806/10 - MAC 75							Ø 1.4	2.0 - 2.2 bar						
	04804 - 04122 MAC 85 - MAC 9							Ø 1.4	2.0 - 2.2 bar						
FONDI RIEMPITIVI	04806/10 - MAC 75													Ø 1.5 Ø 1.8	2.0 - 2.2 bar
	04706/10 - MAC 71													Ø 1.5 Ø 1.8	2.0 - 2.2 bar
FONDI WB	HF 610							Ø 1.4	1.8 - 2.0 bar						
BASE WB	HYDROFAN	Ø 1.2 Ø 1.4	1.8 - 2.0 bar	Ø 1.2 Ø 1.3	2.0 - 2.5 bar	Ø 1.3 Ø 1.4	2.0 - 2.5 bar	Ø 1.3 Ø 1.4	2.0 - 2.5 bar						
TRASPARENTE UHS	MC 420 MC 422 MC 411			Ø 1.2 Ø 1.3	2.0 - 2.5 bar			Ø 1.2 Ø 1.4	2.0 - 2.5 bar			Ø 1.0 Ø 1.2	1.4 bar		
TRASPARENTE HF	HF 950			Ø 1.2 Ø 1.3	2.5 - 3.0 bar			Ø 1.3 Ø 1.4	2.2 à 3.0 bar						
LUCIDO DIRETTO UHS	MAC 4			Ø 1.2 Ø 1.3	2.0 - 2.5 bar			Ø 1.3 Ø 1.4	2.0 à 2.5 bar			Ø 1.0 Ø 1.2	1.4 bar		
SPOT REPAIR	BASE WB HYDROFAN									Ø 1.2	1.3 - 1.5 bar				
	TRASPARENTI HF 950 - MC 422									Ø 1.0 Ø 1.2	1.5 - 1.8 bar				

* Pressione aria consigliata al calcio pistola (dinamica)